LumiStar Gloss

LumiStar é um Papel Couché com Brilho e Revestimento nos dois lados. Indicado para impressão Heatset e Offset plana.

- **Superfície com alta uniformidade e lisura, além de brilho especial e realce às cores**
- **Elevado corpo e opacidade**
- **Excelente maquinabilidade e resistência**

FINALIDADE	MÉTODOS DE IMPRESSÃO	ACABAMENTO
Livros Brochuras Catálogos Revistas Capas Cartazes Impressos Publicitários	HSWO Sheet Fed Offset *	BRILHO

* Somente nas gramaturas 74, 83 e 105g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

				PERFIL de L*a*b*		L* 90	a* 1.6 b* -8.0
PROPRIEDADES	PADRÕES	UNIDADES	T	N	N	N	N
Gramatura	ISO 536	g/m²	± 2.3%	65	74	83	105
Alvura	ISO 2470, D65/10º	%	± 2	90	90	90	90
Brancura	ISO 11476, C/2º	%	± 5	105	105	105	105
Opacidade	ISO 2471	%	± 4	93	95	97	99
Brilho	ISO 8254-1	%	± 3	55	55	55	55
Espessura	ISO 534	µm	± 4	58	64	70	98
Bulk	ISO 534	cm³/g	± 0.3	0.89	0.86	0.84	0.93
Rugosidade	PPS 1MPa, ISO 8791-4	µm	± 0.4	1.2	1.2	1.2	1.2

T = Tolerância N = Nominal

ESPECIFICAÇÕES DA BOBINA

Tubete	Largura total TRIM	Largura	Diâmetro
76 - 150 mm	5.200 mm	Min: 400 mm - Max.: 1960 mm	Min.: 1000 mm - Max.: 1200 mm

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO	CERTIFICADOS	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA
Pasta Termomecânica	ISO 14001	Arapoti - Brasil
Pasta Química	ISO 9001	
Fibras Reciclaveis	OHSAS 18001	
Papel Reciclável	FSC® CoC	
Materiais de Embalagem Reciclável	PEFC™ CoC	

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Armazene o papel em uma área controlada com umidade relativa máxima de 50% e temperatura entre 19 ° C e 23 ° C.
- Se o papel for armazenado em um depósito sem ar condicionado, é absolutamente necessário permitir um período de estabilização na sala de impressão.
- Abra a embalagem protetora somente no momento do uso.